

Trabant 600



Trabant 600





trabant 600



Zamýšlite si koupit automobil. Že při tom projevujete zájem o Trabant 600 je ve Vašem zájmu a ukazuje již na důkladně uvážení. Trabant 600 potvrdí plně správnost této úvahy, protože jsou v něm organicky spojeny vynikající mašlenky, technická využitelnost a precizní odborná práce; jeho základem je rozumná celková konцепce.

Ale prohlédněte si, prosím, ten vůz. Klasicky jasný pontonový tvar je podporován a zdůrazňován právě tak dobře zladěnými barvami. Již zde můžete učiniti zadost Vašemu osobnímu vkusu, neboť můžete volit mezi šesti možnostmi harmonických dvoubarevných kombinací.

Nyní se prosím posadte na místo řidiče. Před Vámi je přístrojová deska; veškeré kontrolní a manipulační přístroje leží přehledně a jasně ve Vašem zorném poli. Vlevo je pojistková skřinka, jejíž poklop obsahuje tlačítka pro parkovací a obrysová světla, reflektor a stírač.

Páté tlačítko můžete použít podle vlastní volby pro připoj elektrických agregátů.

Uprostřed přístrojové desky, orámován účelně dekorativním slepým rámem, najdete rychloměr s modrou kontrolou dálkového světla, červenou kontrolou nabíjení a žlutou kontrolou blikacího ukazatele a kromě toho výřez pro rozhlasový přístroj. Příhrádka pro nepostradatelné malíčkosti a popelníček doplňují vybavení. Ještě jeden pohled na sloupek řízení. Malou páčku na levé straně se lehce a přesně ovládá blikací ukazatel, světlá signalisace při předjíždění a houkačka. Vezměte do ruky volant; vsunete nyní klíček do zámků zapalování, který se nalézá vlevo vedle sloupu řízení – čtvrtotáčka ve směru hodinových ručiček – a motor pracuje! Vidíte nyní Vás budoucí vůz v akci. Po vypnutí spojky hravě zařazujete přijemný, přímo působící páčkový řazením chody plně synchronisované čtyřstupňové převodovky, nyní pouštěti pedál spojky pomalu zpět,

postupně přidávat plyn, stejnometrně a plný zadržované sily se dává Trabant 600 do pohybu. Krátce na to dosáhnete nejvyšší rychlosti 100 km/hod., která je temperamentu Trabanta vlastní, přičemž přední pohon drží vůz jistě a spolehlivě ve stopě. Další přednost též při méně dobrých silnicích: V trojúhelníkových závěsných ramenech jednoflíčivě zavěšená kola s progresivními příčnými listovými pery a dvojitě působícími teleskopickými tlumiči jsou s to, vyrovnat sebevětší nerovnosti jízdní dráhy. Znaci říkávají o jízdách vlastnostech Trabantu 600, že je s jízdní drahou – ať v zatáčce nebo na rovné trati – takřka srostlý. Také pohyblivost Trabantu 600 se naučí velmi brzy ocenit, především když se musí ve stále přibývajícím pouličním provozu při otáčení, zařazování a parkování využívat těch nejmenších proluk. Závěrečná brzdová zkouška Vás posílí ve Vašem pocitu jistoty, protože při 462 cm³ máte Váš Trabant 600 vždy „v rukou“.



trabant 600



Trabant 600 je překvapivě prostorný. Čtyři dospělé osoby v něm mají dosažitelně místa. Rovná podlaha vozu – Trabant 600 má přední pohon a proto nepotřebuje tunel kloboukového hřidele – poskytuje dost místa pro nohy. Důležitý předpoklad pro neunavující jízdu!

Přední sedadlo se nechají nezávisle na sobě nastavit a arelovat do polohy, výhodné pro Vás a Vaše spolucestující. Právě tak může být plynule méně sklon opěradel. Světlé, jasné barvy vnitřního vybavení i potahových látek, vkušné mezi sebou kombinované, Vám dodávají pocit kulturního pohodlí.

Seriově vestavěné topné a větrací zařízení je doplněno posuvnými okénky a vyklápěcí, vítr vodící tabulkou v obou dveřích vozu. Isolující a zvuk tlumící thermosetová karoserie znemožňuje větší výkyvy teploty uvnitř vozu.

Ve velkém prostoru pro zavazadla, který se vyrovňá zavazadlovému prostoru vozu sřední třídy, umístěte pohodlně zavazadla a vybavení i pro dlouhé cesty autem. V zavazadlovém prostoru stojatě uložené rezervní kolo můžete vymouti, aniž by jste museli předem vyložiti Vaše zavazadla.


600 ccm obsah válce a 23 ks!

Při stejném na niž daleko přes 100 000 Trabantech osvědčeném principu dvoudobého motoru se dvěma válci v řadě a mrazuvzdorným vzduchovým chlazením bez obsluhy, je nový motor Trabantu s maximálním točivým momentem 5,2 m kp při 2700–2800 ot./min. příkladně nezničitelný a nenáročný na obsluhu a ošetřování.

Tato pozoruhodná síla – převáděna synchronizovanou čtyřstupňovou rychlostní skříní na pojezdové ústrojí – propůjčuje Trabantu 600 trvalou rychlosť 90 km/hod. při normální spotřebě pohonné látky jen 6,8 litrů na 100 km.

Trabant 600 se ostatně dodává též jako kombinovaný osobní a dodávkový vůz (kombi) s připojenými široce otvíratelnými zadními dveřmi. Se skládacím prostorem 1,4 m³ při sklopěných zadních sedadlech je to vozidlo pro povolání i turistiku, automobil pro mnoho účelů.

Je pochopitelné, že-li nyní Trabanten 600 nadšení. Je to malý automobil z Německé demokratické republiky, který přesvědčuje výkonem!



Technická data.

Motor: Dvoudobý Ottov motor se sacím rotačním šoupátkem; dva válce stojící přičně ke směru jízdy; celkový obsah 594 cm³; komprese 7,6; výkon 23 ks při 3800–400 ot./min.; max. točivý moment 5,2 m kp při 2700–2800 ot./min.; mazání směsi čerstvého oleje; vzduchové chlazení; BVF – horizontální karburátor 28 HB 2-2; 24 litrová palivová nádrž; poměr mísení paliva ku oleji = 33/1; bateriové zapalování; baterie 6 V, 56 Ah.

Přenos síly: Jednokotoučová suchá spojka LR 5; ve všech čtyřech rychlostních stupních synchronizovaná převodovka; řezení páčkou na sloupku řízení; volnoběh v rychlostním stupni IV; náhon na přední nápravu.

Podvozek: Plošinový rám; svařený s kostrou z ocelové plechu na samonosnou karoserii; thermo-setový potah vnitřního povrchu; jednotlivé zavěšení kol vpředu i vzadu na závěsná ramena i příčná listová peče; dvojité působení teleskopické flumice vpředu i vzadu; hřebenové řízení; průměr kruhu obratu asi 10 m; hydraulická nožní brzda, působící na čtyři kola; mechanická ruční brzda, působící na zadní kola; disková kola 4 J × 13; pneumatiky 5,20-13.

Všeobecné údaje: Rozchod mezi předními i zadními koly 2020 mm; rozchod předních kol 1211 mm, zadních 1255 mm; volná výška pod vozem 155 mm; celková délka limusiny 3361 mm, kombi 3400 mm; celková šířka 1493 mm; celková

výška nezařízeného vozu 1465 mm; Přípusťná celková váha limusiny 950 kg, kombi 1000 kg; suchá váha k jízdě připravené limusiny 620 kg, kombi 660 kg; užitečný zatížení v limusině 333 kg, kombi 4 osoby a 80 kg zavazadla nebo 2 osoby a 210 kg zavazadla; nejvyšší rychlosť 100 km/hod.; trvalá rychlosť 90 km/hod.; normální spotřeba pohonné látky (podle DIN 70030): na 100 km 6,8 litrů směsi pro dvoudobé motory OC 78 (odpovídá 6,0–8,5 litrů na 100 km podle způsobu jízdy).

Změny v zájmu technického pokroku jsou vyhrazeny.



WEB SACHSENRING
Automobilwerke Zwickau
NDR

