

VIERTAKT

Auftakt



TRABANT 1.1

IFA **TRABANT 1.1**

Technische Daten

1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Gesamtlänge 3521 mm
 Gesamtbreite 1528 mm
 Gesamthöhe bei Leermasse, fahrfertig 1420 mm
 Radstand 2020 mm
 Spurweite, vorn 1280 mm
 Spurweite, hinten 1255 mm

	Limousine	Universal
Leermasse, fahrfertig	700 kg	735 kg
Nutzmasse	385 kg	385 kg
zul. Gesamtmasse	1085 kg	1120 kg
zul. Achslast, vorn	530 kg	530 kg
zul. Achslast, hinten	600 kg	630 kg
zul. Dachlast	65 kg	40 kg
zul. Anhänger- masse gebremst	400 kg	400 kg
ungebremst	300 kg	300 kg
Kofferraumvolumen	415 dm ³	400 dm ³
Ladevolumen		4sitzig 1400 dm ³ 2sitzig
Höchstgeschwindigkeit	125 km/h	125 km/h
Beschleunigungszelt von 0 auf 100 km/h	22,0 s	22,0 s
Tankvolumen	28 l	28 l

2. Motor

Bauart Vierzylinder-Viertakt-Ottomotor
 Hub/Bohrung 59/75 mm
 Hubraum 1043 cm³
 Höchstleistung 30 kW (40 PS) bei 5300 U/min
 größtes Drehmoment 74 Nm bei 2700 U/min
 Verdichtung 9,5
 Motorenöl MV 244/MV 1544
 Füllmenge 3 l
 Kraftstoff DDR VK extra, ROZ 92
 Ausland Vergaserkraftstoff, ROZ nicht
 niedriger als 92, VK blendfrei

3. Wechsellgetriebe

Typ WAF 7,4 S 4 M
 Bauart Zweiwelenge triebe in Tunnelbauart
 mit integriertem Achsgetriebe,
 vollsynchronisiert mit Krüppelschaltung
 GL 100
 Füllmenge 1,2 l

4. Fahrwerk

Radführung vorn Einzelradaufhängung mit
 McPherson-Federbein und Querlenker
 Stabilisator Stabilisator an der vorderen Radaufhängung
 Radführung hinten Einzelradaufhängung mit Federbein
 und gummielagerten Dreieckenkern
 Schwingungsdämpfer Hydraulische Teleskop-Schwingungsdämpfer
 innerhalb der Schraubenfedern angeordnet
 Lenkung Zahnstangenlenkung mit
 automatischer Nachstellung
 Wendekreisdurchmesser 10,0 m
 Betriebsbremsanlage Hydraulisch betätigte Zweikreisbremsanlage
 in Diagonalschaltung mit Scheibenbremse vorn
 und Trommelbremse hinten
 Bereifung Radialreifen
 Schieberrad 4J x 13H-R45

5. Karosserie

Bauweise Stahlblechgerippe mit Plattformrahmen
 verschweißt,
 Außenhaut Duroplastbeplankung
 Bauart Limousine, 2-türig, Stufenheck
 Kombi, 2-türig mit Heckklappe

6. Elektrische Anlage


Batterie 12V 44 Ah
 Zündanlage Elektronische Batteriezündanlage
 Zündkerzen Isolator FM 14-175/2



TRABANT 1.1

Hersteller

Händler



Sachsenring Automobilwerke
 Zwickau

